Ficha técnica del producto

TRANS DRIVE ATF DEXRON-VI

Descripción



BENZOL® TRANS DRIVE ATF Dexron-VI está formulado con bases sintéticas de primera calidad y tecnología de aditivos avanzada. Está diseñado con aceites hidrotratados de alta calidad y un paquete de aditivos especiales para satisfacer las demandas de las transmisiones electrónicas actuales que requieren un flujo de fluido superior en condiciones de baja temperatura. Benzol DEXRON®-VI ATF protege consistentemente la transmisión de su automóvil/camión por más tiempo que todos los fluidos tipo DEXRON® anteriores.

Aplicaciones

BENZOL® TRANS DRIVE ATF es particularmente adecuado para su uso en transmisiones automáticas de automóviles y camionetas ligeras y transmisiones automáticas de servicio pesado en carretera y fuera de carretera.

Ventajas de rendimiento

- Excepcional comportamiento a la oxidación.
- Cambios más fluidos durante un largo período de tiempo.
- Baja tendencia a la formación de espuma
- Compatible con todos los materiales de sello comunes
- Protección confiable contra el desgaste, lodos, adherencia y corrosión

Especificaciones y Homologaciones

JASO 1A-LV, Ford Mercon LV, JWS 3309, ZF M-1375.4, Hyundai NWS-9638, Acura ATF-Z1, MB-236.1/236.10, Volvo CE 97342, Allison: C-4, Toyota: TIII / TIV

Número de producto/pieza

TD03050333	4 x 5	TD03050323	4 x 4
TD03050173	12 x 1	TD03050173	24 X 1
TD03050513	1 x 20	TD03050533	1 x 25
TD03050563	1 x 200	TD03050573	1 x 208
TD03050603	1x1000		

Especificaciones Técnicas

Pruebas	Métodos	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Plato caliente	Nulo
Color	D-1500	Rojo
Densidad a 15 °C, kg/L	D-1298	0.8485
Viscosidad a 100 °C, cSt	D-445	6.11
Viscosidad a 40 °C, cSt	D-445	27.61
Índice de viscosidad	D-2270	176
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	216
Punto de fluidez, °C	D-97	-51
Espuma SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
Viscosidad Brookfield@-40°C, cP	D-2983	8500

Salud y seguridad

Este producto no debería tener implicaciones adversas para la salud cuando se utiliza en su aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre la manipulación segura de este producto, consulte su ficha de datos de seguridad (FDS). Para obtener una FDS sobre este producto o cualquier otro producto de BENZOL visite www.benzollubricants.de.

© Copyright 2024 Benzol Lubricantes I Todos los derechos reservados

ATENCIÓN AL CLIENTE
info@benzollubricants.de
www.benzollubricants.de