Fiche Technique du produit

TRANSMISSION ATF T-VI

Description

Le fluide **BENZOL®** de transmission ATF Dexron-VI est formulé avec des huiles de base synthétiques de qualité supérieure et une technologie d'additifs avancée. Il est conçu avec des huiles hydro traitées de haute qualité et un ensemble d'additifs spéciaux pour répondre aux exigences des transmissions électroniques actuelles nécessitant un débit de fluide supérieur dans des conditions de basse température. Ce produit protège systématiquement la transmission de votre voiture/camion plus longtemps que tous les fluides de type DEXRON® précédents.



Applications

Le fluide **BENZOL®** de transmission ATF est particulièrement adapté aux transmissions automatiques des voitures et des camionnettes, ainsi qu'aux transmissions automatiques des poids lourds sur route et hors route.

Avantages de Performance

- Comportement exceptionnel à l'oxydation.
- Fluidité des changements de vitesse sur une longue période.
- Faible tendance à la formation de mousse.
- Compatibilité avec tous les matériaux de joints courants.
- Protection fiable contre l'usure, la boue, l'adhérence et la corrosion.

Spécifications et Homologations

JASO 1A-LV, Ford Mercon LV, JWS 3309, ZF M-1375.4, Hyundai NWS-9638, Acura ATF-Z1, MB-236.1/236.10, Volvo CE 97342, Allison : C-4, Toyota : TIII / TIV

Numéro du produit/pièce

TD03050333	4 x 5	TD03050323	4 x 4
TD03050173	12 x 1	TD03050173	24 X 1
TD03050513	1 x 20	TD03050533	1 x 25
TD03050563	1 x 200	TD03050573	1 x 208
TD03050603	1x1000		

Spécifications Techniques

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Claire & brillante
Eau	Plaque chauffante	Nul
Couleur	D-1500	Rouge
Densité @ 15 °C, kg/L	D-1298	0.8485
Viscosité @ 100 °C, cSt	D-445	6.11
Viscosité @ 40 °C, cSt	D-445	27.61
Indice de viscosité	D-2270	176
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	216
Point d'écoulement, °C	D-97	-51
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
Viscosité Brookfield @ -40°C, cP	D-2983	8500

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit BENZOL, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

© Droits d'auteurs 2024 Benzol Lubrifiants l Tous droits réservés

SERVICE CLIENT
info@benzollubricants.de
www.benzollubricants.de