

POWER STEERING OIL



Descripción

BENZOL® El líquido de dirección asistida es un fluido hidráulico de alto rendimiento y larga duración diseñado para unidades de dirección asistida. También es adecuado para embragues hidráulicos, capotas convertibles, unidades de suspensión hidroneumática y sistemas de actuadores hidráulicos instalados en algunas transmisiones modernas de doble embrague.



Aplicaciones

BENZOL® El líquido de dirección asistida es adecuado para su uso en la mayoría de las aplicaciones de automóviles de pasajeros y camionetas livianas.

Especificaciones y Homologaciones

Ford M2C134-C, Ford M2C134-D, Honda PSF-II, PSF-S/PSF-V, GM 9985835, Chrysler MS 5931, Bosch TE-ML 09

Especificaciones Técnicas

Ventajas de rendimiento

- Protege sellos y mangueras.
- Funcionamiento suave de la dirección asistida.
- Resiste la tendencia a formar espuma.
- Proporciona una excelente protección contra la oxidación de fluidos.

Número de producto/pieza

TD06000333	4 x 5	TD06000323	4 x 4
TD06000173	12 x 1	TD06000173	24 X 1
TD06000513	1 x 20	TD06000533	1 x 25
TD06000563	1 x 200	TD06000573	1 x 208
TD06000603	1x1000		

Pruebas	MétodoS	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Plato caliente	Nulo
Color	D-1500	Rojo
Densidad a 15 °C, kg/L	D-1298	0.8510
Viscosidad a 100 °C, cSt	D-445	7.45
Viscosidad a 40 °C, cSt	D-445	37.18
Índice de viscosidad	D-2270	172
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	218
Punto de fluidez, °C	D-97	-42
Espuma SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
Viscosidad Brookfield@-40°C, cP	D-2983	20000

Salud y seguridad

Este producto no debería tener implicaciones adversas para la salud cuando se utiliza en su aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre la manipulación segura de este producto, consulte su ficha de datos de seguridad (FDS). Para obtener una FDS sobre este producto o cualquier otro producto de BENZOL visite www.benzollubricants.de.

