

LIQUIDE DE DIRECTION ASSISTÉE



Description

Le liquide de direction assistée de **BENZOL®** est un liquide hydraulique haute performance et longue durée conçu pour les unités de direction assistée. Il convient également aux embrayages hydrauliques, aux capotes décapotables, aux unités de suspension hydropneumatiques et aux systèmes d'actionneurs hydrauliques équipant certaines transmissions modernes à double embrayage.



Applications

Le liquide de direction assistée de **BENZOL®** convient à la plupart des applications de voitures particulières et de camions légers.

Spécifications et Homologations

Ford M2C134-C, Ford M2C134-D, Honda PSF-II, PSF-S/PSF-V, GM 9985835, Chrysler MS 5931, Bosch TE-ML 09

Avantages de Performance

- Protège les joints et les durites.
- Assure le fonctionnement fluide de la direction assistée.
- Résiste à la tendance moussante.
- Fournit une excellente protection contre l'oxydation des fluides.

Numéro du produit/pièce

TD06000333	4 x 5	TD06000323	4 x 4
TD06000173	12 x 1	TD06000173	24 X 1
TD06000513	1 x 20	TD06000533	1 x 25
TD06000563	1 x 200	TD06000573	1 x 208
TD06000603	1x1000		

Spécifications Techniques

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Claire & brillante
Eau	Plaque chauffante	Nul
Couleur	D-1500	Rouge
Densité @ 15 °C, kg/L	D-1298	0.8510
Viscosité @ 100 °C, cSt	D-445	7.45
Viscosité @ 40 °C, cSt	D-445	37.18
Indice de viscosité	D-2270	172
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	218
Point d'écoulement, °C	D-97	-42
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
Viscosité Brookfield @ -40°C, cP	D-2983	20000

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit BENZOL, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

