# COMPRESSOL HLP ISO-32

## Descripción

El aceite de compresor **BENZOL®** HLP ISO-32 está formulado a partir de aceite base parafínico de alta calidad, mezclado con aditivos de alto rendimiento para prolongar la vida útil del lubricante y prevenir la oxidación. Es un aceite de alto rendimiento, sin cenizas, diseñado para la lubricación de compresores alternativos y rotativos.




## Aplicaciones

El aceite de compresor **BENZOL®** se recomienda para compresores estacionarios y portátiles, incluidos los compresores con espacio de presión lubricado con aceite, como los compresores alternativos de una y varias etapas o los compresores centrífugos de una y varias etapas.

## Ventajas de rendimiento

- Buena estabilidad a la oxidación y desemulsibilidad del agua.
- Control eficaz de la formación de depósitos de carbono y lodo.
- Resiste la emulsificación.
- Propiedades antidesgaste y antióxido.
- Minimiza el tiempo de inactividad del equipo

## Especificaciones y Homologaciones

DIN 51506 VDL; ISO 6521.

## Número de producto/pieza

| | | | |
|---|---|---|---|
| CO05000331 | 4 x 5 | CO05000321 | 4 x 4 |
| CO05000171 | 12 x 1 | CO05000171 | 24 X 1 |
| CO05000511 | 1 x 20 | CO05000531 | 1 x 25 |
| CO05000561 | 1 x 200 | CO05000571 | 1 x 208 |
| CO05000601 | 1x1000 | | |

## Especificaciones Técnicas

| Pruebas | Métodos | Resultados |
|---|---|---|
| Apariencia | Visual | Claro y brillante |
| Agua | Plato caliente | Nulo |
| Color | D-1500 | L1.0 |
| Densidad a 15 °C, kg/L | D-1298 | 0.8610 |
| Viscosidad a 100 °C, cSt | D-445 | 5.47 |
| Viscosidad a 40 °C, cSt | D-445 | 32 |
| Índice de viscosidad | D-2270 | 105 |
| Punto de inflamación, °C (COC) | D-92 | 222 |
| Punto de fluidez, °C | D-97 | -27 |
| Espuma SEQ.I/II/III | D-892 | 0/0/0 |
| Corrosión del cobre, 3 horas a 100 °C | D-130 | 1a |
| Prueba de óxido | D-665(A y B) | Aprobado |

## Salud y seguridad

Este producto no debería tener implicaciones adversas para la salud cuando se utiliza en su aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre la manipulación segura de este producto, consulte su ficha de datos de seguridad (FDS). Para obtener una FDS sobre este producto o cualquier otro producto de BENZOL visite www.benzollubricants.de.

© Copyright 2024 Benzol Lubricantes I Todos los derechos reservados

ATENCIÓN AL CLIENTE
info@benzollubricants.de
www.benzollubricants.de