Ficha técnica del producto

SHPD FLEET TURBO SAE 10W30 API CJ-4/SN ACEA E11

Descripción



BENZOL® SAE 10W30 API CJ-4/SN ACEA E11, Aceite de motor diésel de alta calidad para ahorro de combustible basado en la última tecnología de aditivos combinada con aceites base sintéticos especialmente seleccionados que contribuye a reducir los costes de mantenimiento. Está diseñado con un mejorador del índice de viscosidad y avanzadas tecnologías de aditivos con bajo contenido en SAPS, concebidos para ofrecer un rendimiento fiable de detergencia y dispersión para mantener la limpieza, resistencia a la oxidación, protección contra el desgaste y la corrosión con antiespumantes eficaces, en motores que cumplen los requisitos de emisiones Euro VI para motores Volvo, MAN, Scania, Daimler, DAF e Iveco.

Aplicaciones

BENZOL® el aceite SPHD Fleet Turbo es especialmente adecuado para su uso en motores diésel de aspiración natural y turboalimentados en camiones de transporte, en autobuses, en la construcción y en el transporte marítimo. También es adecuado para vehículos comerciales ligeros con motor diésel.

Especificaciones y Homologaciones

API CJ-4/SN, ACEA E11, Detroit Diesel DDE93K218, Deutz DQC III-10 LA, Volvo VDS-4, VDS-3, Daimler MB 228.31, 228.3, MTU Type 2.1, Caterpillar ECF-3, ECF-2, Cummins CES 20081/77/76, Renault VI RLD-3. MACK EO-O PP.

Ventajas de rendimiento

- Protección total del motor
- Excelente limpieza y durabilidad del motor.
- Ampliación del intervalo de drenaje.
- Intervalo de cambio de aceite muy largo.
- Excepcional protección contra el desgaste para alargar la vida del motor.
- Excelente control de la viscosidad antihollín.
- Excelente estabilidad al cizallamiento.
- Vida útil óptima del DPF (filtro de partículas diésel).

Número de producto/pieza

FT09665333	4 x 5	FT09665323	4 x 4
FT09665173	12 x 1	FT09665173	24 X 1
FT09665513	1 x 20	FT09665533	1 x 25
FT09665563	1 x 200	FT09665573	1 x 208
FT09665603	1x1000		

Especificaciones Técnicas

Pruebas	Métodos	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Plato caliente	Nulo
Color	D-1500	L3.0
Densidad a 15 °C, kg/L	D-1298	0.8675
Viscosidad a 100 °C, cSt	D-445	11.15
Viscosidad a 40 °C, cSt	D-445	71.25
Índice de viscosidad	D-2270	148
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	230
Punto de fluidez, °C	D-97	-33
Espuma SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	10.5
CCS a -25°C (mPa.s)	D-5293	6340
Cenizas sulfatadas (% en masa)	D-874	0.88
Contenido de azufre (% en masa)	D-4294	0.32
Fósforo (P) (% en masa)	D-5185	0.105

Salud y seguridad

Este producto no debería tener implicaciones adversas para la salud cuando se utiliza en su aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre la manipulación segura de este producto, consulte su ficha de datos de seguridad (FDS). Para obtener una FDS sobre este producto o cualquier otro producto de BENZOL visite www.benzollubricants.de.

© Copyright 2024 Benzol Lubricantes I Todos los derechos reservados

ATENCIÓN AL CLIENTE
info@benzollubricants.de
www.benzollubricants.de