Ficha técnica del producto

SHPD FLEET TURBO SAE 10W40 API CI-4/SL ACEA E7

Descripción



BENZOL® SAE 10W40 CI-4/SL utiliza aceites base de tecnología sintética y un sistema de aditivos equilibrado para brindar un rendimiento de economía de combustible y proteger los motores modernos que operan en condiciones extremas de presión y temperatura. Es la opción ideal para operadores de flotas de autobuses y camiones pesados equipados con los últimos diseños de emisiones

Aplicaciones

BENZOL® el aceite SPHD Fleet Turbo es especialmente adecuado para su uso en motores diésel de aspiración natural y turboalimentados en camiones de transporte, en autobuses, en la construcción y en el transporte marítimo. También es adecuado para vehículos comerciales ligeros con motor diésel.

Especificaciones y Homologaciones

API CI-4/SL, ACEA E7, MB 228.3/MB 229.1, Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2, Cummins CES 20076/7/20078, Deutz DQC –III-05

Ventajas de rendimiento

- Protección total del motor.
- Excelente estabilidad térmica y a la oxidación.
- Ampliación del intervalo de drenaje.
- Ayuda a reducir el consumo de aceite.
- Excelente lubricidad tanto a altas como a bajas temperaturas.
- Protección contra espuma, herrumbre y oxidación en los Motores.

Número de producto/pieza

FT10543332	4 x 5	FT10543322	4 x 4
FT10543172	12 x 1	FT10543172	24 X 1
FT10543512	1 x 20	FT10543532	1 x 25
FT10543562	1 x 200	FT10543572	1 x 208
FT10543602	1x1000		

Especificaciones Técnicas

Pruebas	Métodos	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Plato caliente	Nulo
Color	D-1500	L2.5
Densidad a 15 °C, kg/L	D-1298	0.8650
Viscosidad a 100 °C, cSt	D-445	14.50
Viscosidad a 40 °C, cSt	D-445	102.9
Índice de viscosidad	D-2270	145
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	230
Punto de fluidez, °C	D-97	-33
Espuma SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg de KOH/g	D-2896	10.3
CCS a -25°C (mPa.s)	D-5293	6590
Cenizas sulfatadas (% en masa)	D-874	1.25
Contenido de azufre (% en masa)	D-4294	0.32
Fósforo (P) (% en masa)	D-5185	0.12

Salud y seguridad

Este producto no debería tener implicaciones adversas para la salud cuando se utiliza en su aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre la manipulación segura de este producto, consulte su ficha de datos de seguridad (FDS). Para obtener una FDS sobre este producto o cualquier otro producto de BENZOL visite www.benzollubricants.de.

© Copyright 2024 Benzol Lubricantes I Todos los derechos reservados

ATENCIÓN AL CLIENTE
info@benzollubricants.de
www.benzollubricants.de