Fiche Technique du produit

HD FLEET SAE 50 API CH-4 ACEA E5

Description



L'huile **BENZOL®** Fleet HD SAE 50 est un lubrifiant monograde robuste de qualité supérieure pour les moteurs diesel. Il est composé d'huiles de base vierges de première qualité et d'additifs avancés qui offrent la meilleure lubrification possible. Il assure une excellente protection contre les dépôts à haute température du moteur, la dégradation de l'huile et forme un épais film d'huile qui protège les pièces du moteur des frottements et de l'usure.

Applications

L'huile **BENZOL®** Fleet HD peut être utilisée dans les camions et bus plus anciens ainsi que pour une lubrification rentable dans les applications hors route telles que les tracteurs agricoles.

Avantages de Performance

- Protection exceptionnelle contre la rouille et la corrosion
- Contrôle l'usure du moteur.
- Bonne stabilité à l'oxydation et thermique.
- Excellente propreté du moteur et protection contre l'usure.
- Excellentes performances de contrôle des émissions EGR.

Spécifications et Homologations

API CH-4, ACEA E5, MB-Approval 228.0, MAN 270, MIL-L 2104 E, MTU Oil Type 1.

Numéro du produit/pièce

HD21402331	4 x 5	HD21402321	4 x 4
HD21402171	12 x 1	HD21402171	24 X 1
HD21402511	1 x 20	HD21402531	1 x 25
HD21402561	1 x 200	HD21402571	1 x 208
HD21402601	1x1000		

Spécifications Techniques

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et lumineux
Eau	Plaque Chaude	Nul
Couleur	D-1500	L3.0
Densité à 15 °C, kg/L	D-1298	0.8922
Viscosité à 100°C, cSt	D-445	20.15
Viscosité à 40°C, cSt	D-445	198.6
Indice de viscosité	D-2270	118
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	248
Point d'écoulement, °C	D-97	-21
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	10.1

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit BENZOL, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

© Droits d'auteurs 2024 Benzol Lubrifiants l Tous droits réservés

SERVICE CLIENT
info@benzollubricants.de
www.benzollubricants.de