

HD FLEET SAE 60 API CF ACEA E2



Descripción

BENZOL® HD Fleet SAE 60 API CF Es un gasóleo mono grado aleado a base de aceite mineral. Los aceites base seleccionados en combinación con aditivos perfectamente coordinados proporcionan una protección óptima contra el desgaste y la oxidación. Los aditivos detergentes de alta calidad disuelven la suciedad y los depósitos y los conducen al filtro de aceite con ayuda de dispersantes seleccionados.



Aplicaciones

BENZOL® HD Fleet SAE 60 (Aceite para flotas) se puede utilizar en camiones y autobuses más antiguos, así como para una lubricación rentable en aplicaciones fuera de carretera, como tractores agrícolas.

Especificaciones y Homologaciones

API CF/SF, ACEA E2

Especificaciones Técnicas

Ventajas de rendimiento

- Excelente protección contra depósitos en el pistón.
- Controla el desgaste del motor.
- Buena estabilidad a la oxidación y térmica.
- Excelente limpieza del motor y protección contra el desgaste.
- Mantiene la potencia y la eficiencia del motor y reduce los costes de mantenimiento.

Número de producto/pieza

HD22201331	4 x 5	HD22201321	4 x 4
HD22201171	12 x 1	HD22201171	24 X 1
HD22201511	1 x 20	HD22201531	1 x 25
HD22201561	1 x 200	HD22201571	1 x 208
HD22201601	1x1000		

Pruebas	Método	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Plato caliente	Nulo
Color	D-1500	2.5
Densidad a 15 °C, kg/L	D-1298	0.8850
Viscosidad a 100 °C, cSt	D-445	24.50
Viscosidad a 40 °C, cSt	D-445	268.2
Índice de viscosidad	D-2270	116
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	246
Punto de fluidez, °C	D-97	-18
Espuma SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.2

Salud y seguridad

Este producto no debería tener implicaciones adversas para la salud cuando se utiliza en su aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre la manipulación segura de este producto, consulte su ficha de datos de seguridad (FDS). Para obtener una FDS sobre este producto o cualquier otro producto de BENZOL visite www.benzollubricants.de.

