Ficha técnica del producto

2T RACER LITE SAE 30 API TC JASO FD



Descripción

BENZOL® 2T Racer Lite SAE 30 API TC es un aceite de 2 tiempos de primera calidad. También es adecuado para el uso con gasolina sin plomo. Está formulado con aceite de base mineral de alta calidad con tecnología avanzada de aditivos de rendimiento y solventes especiales que permiten mezclarlo fácilmente con gasolina en un amplio rango de temperaturas.

Aplicaciones

BENZOL® 2T Racer Lite SAE 30 está desarrollado para motores de dos tiempos que operan en una variedad de condiciones variadas. Se recomienda su uso en aplicaciones para motores de 2 tiempos refrigerados por aire, motocicletas ligeras y scooters.

Ventajas de rendimiento

- Evite que las bujías se ensucien.
- Quema sin dejar depósitos pegajosos.
- Arranque en frío mejorado para uso diario.
- Ayuda a prevenir la corrosión y los bigotes de las bujías.
- Buena lubricidad gracias a bases minerales especialmente seleccionadas

Especificaciones y Homologaciones

API TC, JASO FD, ISO-L-EGD.

Número de producto/pieza

2T19100331	4 x 5	2T19100321	4 x 4
2T19100171	12 x 1	2T19100171	24 X 1
2T19100511	1 x 20	2T19100531	1 x 25
2T19100561	1 x 200	2T19100571	1 x 208
2T19100601	1x1000		

Especificaciones Técnicas

Pruebas	Métodos	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Plato caliente	Nulo
Color	D-1500	Verde/Azul
Densidad a 15 °C, kg/L	D-1298	0.8795
Viscosidad a 100 °C, cSt	D-445	11.95
Viscosidad a 40 °C, cSt	D-445	101.5
Índice de viscosidad	D-2270	110
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	200
Punto de fluidez, °C	D-97	-15
Espuma SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
Cenizas sulfatadas, m%	D-874	0.09

Salud y seguridad

Este producto no debería tener implicaciones adversas para la salud cuando se utiliza en su aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre la manipulación segura de este producto, consulte su ficha de datos de seguridad (FDS). Para obtener una FDS sobre este producto o cualquier otro producto de BENZOL visite www.benzollubricants.de.

© Copyright 2024 Benzol Lubricantes I Todos los derechos reservados

ATENCIÓN AL CLIENTE
info@benzollubricants.de
www.benzollubricants.de