Fiche Technique du produit

2T RACER LITE SAE 30 API TC JASO FD

Description

BENZOL® 2T Racer Lite SAE 30 API TC est une huile 2 temps de première qualité. Il convient également à une utilisation avec de l'essence sans plomb. Il est formulé avec une huile de base minérale de haute qualité avec une technologie d'additifs de performance avancée et des solvants spéciaux qui permettent un mélange facile avec l'essence sur une large plage de températures.



Applications

BENZOL® est développée pour les moteurs 2 temps fonctionnant dans des conditions variées. Elle est recommandée pour une utilisation dans les applications pour les moteurs 2 temps refroidis par air, tels que les petites motos et les scooters.

Avantages de Performance

- Eviter l'encrassement des bougies.
- Brûle sans laisser de dépôt collant.
- Démarrage à froid amélioré pour une utilisation quotidienne.
- Aide à prévenir les moustaches et la corrosion des bougies d'allumage.
- Bon pouvoir lubrifiant grâce à des bases minérales spécialement sélectionnées.

Spécifications et Homologations

API TC, JASO FD, ISO-L-EGD.

Numéro du produit/pièce

2T19100331	4 x 5	2T19100321	4 x 4
2T19100171	12 x 1	2T19100171	24 X 1
2T19100511	1 x 20	2T19100531	1 x 25
2T19100561	1 x 200	2T19100571	1 x 208
2T19100601	1x1000		

Spécifications Techniques

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et lumineux
Eau	Plaque Chaude	Nul
Couleur	D-1500	Vert/ Bleu
Densité à 15 °C, kg/L	D-1298	0.8795
Viscosité à 100°C, cSt	D-445	11.95
Viscosité à 40°C, cSt	D-445	101.5
Indice de viscosité	D-2270	110
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	200
Point d'écoulement, °C	D-97	-15
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
Cendres sulfatées,m%	D-874	0.09

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit BENZOL, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

© Droits d'auteurs 2024 Benzol Lubrifiants l Tous droits réservés

SERVICE CLIENT
info@benzollubricants.de
www.benzollubricants.de