

4T MOTO RACER SAE 10W40 API SN JASO MA2



Descripción

BENZOL® Los aceites 4T para moto son aceites sintéticos para motores de 4 tiempos de alto rendimiento con tecnología MC (Convertido molecular), los aceites base de alta calidad están refinados químicamente para ofrecer un rendimiento excelente. El lubricante de benzol proporciona una resistencia superior al espesamiento y lodos del aceite y una mayor vida útil del motor, así como una protección superior contra el desgaste del motor y un excelente arranque fácil a bajas temperaturas.



Aplicaciones

BENZOL® Los aceites 4T Moto son adecuados para todas las marcas de motos de 4 tiempos, tanto con carburador como con inyección de combustible, donde se recomienda API SN (o inferior) y JASO MA o MA-2. Ha sido especialmente desarrollado para su uso en todas las motocicletas con motores medianos a grandes

Ventajas de rendimiento

- Ideal para embragues multidisco húmedos.
- La fórmula Power Release (Liberación de energía) ayuda a fluir rápidamente y reduce las pérdidas internas del motor por fricción.
- Excepcional estabilidad termo-oxidativa.
- Cumple con los requisitos de los motores equipados con catalizador.
- Particularmente buena estabilidad térmica y al corte.

Especificaciones y Homologaciones

API SN, SM, SL, SJ, SH, SG, JASO MA2.

Número de producto/pieza

4T10620333	4 x 5	4T10620323	4 x 4
4T10620173	12 x 1	4T10620173	24 X 1
4T10620513	1 x 20	4T10620533	1 x 25
4T10620563	1 x 200	4T10620573	1 x 208
4T10620603	1x1000		

Especificaciones Técnicas

Pruebas	Métodos	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Plato caliente	Nulo
Color	D-1500	L2.5
Densidad a 15 °C, kg/L	D-1298	0.8690
Viscosidad a 100 °C, cSt	D-445	14.45
Viscosidad a 40 °C, cSt	D-445	99.75
Índice de viscosidad	D-2270	150
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	232
Punto de fluidez, °C	D-97	-36
Espuma SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.4
CCS a -25°C (mPa.s)	D-5293	6790

Salud y seguridad

Este producto no debería tener implicaciones adversas para la salud cuando se utiliza en su aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre la manipulación segura de este producto, consulte su ficha de datos de seguridad (FDS). Para obtener una FDS sobre este producto o cualquier otro producto de BENZOL visite www.benzollubricants.de.

