Ficha técnica del producto

4T MOTO RACER SAE 20W40 API SL JASO MA2

Descripción



BENZOL® 4T Moto Racer 20W40 API SL JASO MA2 es un aceite de motor de gasolina multigrado, estable al cizallamiento y de rendimiento premium diseñado específicamente para su uso en motocicletas de cuatro tiempos y equipos de potencia portátiles que requieren lubricantes API SL JASO MA/MA2, incluidos motores de alto rendimiento en funcionamiento. en servicio severo.

Aplicaciones

BENZOL® 4T Moto Racer se utiliza para motocicletas y scooters en el tráfico urbano. Es adecuado para todo tipo de motocicletas de cuatro tiempos en las que se recomienda el rendimiento JASO MA2.

Ventajas de rendimiento.

- Mejor control del espesamiento de lodos y aceites.
- Protección de los engranajes muy mejorada.
- Excepcional estabilidad termo-oxidativa.
- Cumple con los requisitos de los motores equipados con catalizador.
- El alto factor de fricción evita el deslizamiento del embrague y el desgaste del disco

Especificaciones y Homologaciones

API SL, JASO MA2

Número de producto/pieza

4T15420331	4 x 5	4T15420321	4 x 4
4T15420171	12 x 1	4T15420171	24 X 1
4T15420511	1 x 20	4T15420531	1 x 25
4T15420561	1 x 200	4T15420571	1 x 208
4T15420601	1x1000		

Especificaciones Técnicas

Pruebas	Métodos	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Plato caliente	Nulo
Color	D-1500	L2.5
Densidad a 15 °C, kg/L	D-1298	0.8805
Viscosidad a 100 °C, cSt	D-445	14.50
Viscosidad a 40 °C, cSt	D-445	115.7
Índice de viscosidad	D-2270	127
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	238
Punto de fluidez, °C	D-97	-27
Espuma SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.2
CCS a -15°C (mPa.s)	D-5293	8790

Salud y seguridad

Este producto no debería tener implicaciones adversas para la salud cuando se utiliza en su aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre la manipulación segura de este producto, consulte su ficha de datos de seguridad (FDS). Para obtener una FDS sobre este producto o cualquier otro producto de BENZOL visite www.benzollubricants.de.

© Copyright 2024 Benzol Lubricantes I Todos los derechos reservados

ATENCIÓN AL CLIENTE
info@benzollubricants.de
www.benzollubricants.de