

4T MOTO RACER SAE 20W50 API SL JASO MA2



Description

BENZOL® 4T Moto Racer 20W50 API SL est une huile pour moteur à essence multigrade aux performances haut de gamme, stable au cisaillement, spécialement conçue pour être utilisée dans les motos à quatre temps et les équipements électriques portables nécessitant des lubrifiants API SL JASO MA2, y compris les moteurs à haut rendement fonctionnant dans des conditions de service sévères.



Applications

BENZOL® 4T Moto Racer est utilisé pour les motos et scooters en circulation urbaine. Il convient à tous les types de motos quatre temps pour lesquelles les performances JASO MA2 sont recommandées.

Avantages de Performance

- Les essais sur motos à quatre temps dans des conditions de travail extrêmes ont confirmé une excellente protection contre l'usure.
- Assure une protection complète du moteur.
- Stabilité thermo-oxydante exceptionnelle.
- Grande durabilité à haute température.
- Réponse rapide du moteur, puissance de sortie améliorée et fiabilité accrue.

Spécifications et Homologations

API SL, JASO MA2

Numéro du produit/pièce

4T16420331	4 x 5	4T16420321	4 x 4
4T16420171	12 x 1	4T16420171	24 X 1
4T16420511	1 x 20	4T16420531	1 x 25
4T16420561	1 x 200	4T16420571	1 x 208
4T16420601	1x1000		

Spécifications Techniques

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et lumineux
Eau	Plaque Chaude	Nul
Couleur	D-1500	L2.5
Densité à 15 °C, kg/L	D-1298	0.8822
Viscosité à 100°C, cSt	D-445	19.50
Viscosité à 40°C, cSt	D-445	175.6
Indice de viscosité	D-2270	128
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	238
Point d'écoulement, °C	D-97	-24
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.2
CCS à -15°C (mPa.s)	D-5293	9170

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit BENZOL, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

