

4T MOTO RACER SAE 20W50 API SN JASO MA2



Description

BENZOL® 4T Moto Racer 20W50 API SN est une huile pour moteur à essence multigrade aux performances haut de gamme, stable au cisaillement, spécialement conçue pour être utilisée dans les motos à quatre temps et les équipements électriques portables nécessitant des lubrifiants API SL JASO MA/MA2, y compris les moteurs à haut rendement fonctionnant dans des conditions de service sévères.



Applications

BENZOL® 4T Moto Racer est utilisé pour les motos et scooters en circulation urbaine. Il convient à tous les types de motos quatre temps pour lesquelles les performances JASO MA2 sont recommandées.

Avantages de Performance

- Les essais sur motos à quatre temps dans des conditions de travail extrêmes ont confirmé une excellente protection contre l'usure.
- Assure une protection complète du moteur.
- Stabilité thermo-oxydante exceptionnelle.
- Grande durabilité à haute température.
- Réponse rapide du moteur, puissance de sortie améliorée et fiabilité accrue.

Spécifications et Homologations

API SN, JASO MA2

Numéro du produit/pièce

4T16620331	4 x 5	4T16620321	4 x 4
4T16620171	12 x 1	4T16620171	24 X 1
4T16620511	1 x 20	4T16620531	1 x 25
4T16620561	1 x 200	4T16620571	1 x 208
4T16620601	1x1000		

Spécifications Techniques

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et lumineux
Eau	Plaque Chaude	Nul
Couleur	D-1500	L2.5
Densité à 15 °C, kg/L	D-1298	0.8762
Viscosité à 100°C, cSt	D-445	19.50
Viscosité à 40°C, cSt	D-445	169.1
Indice de viscosité	D-2270	133
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	236
Point d'écoulement, °C	D-97	-27
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.8
CCS à -15°C (mPa.s)	D-5293	8500

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit BENZOL, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

