Fiche Technique du produit

MODERN DRIVE SAE 0W30 API SN/CF ACEA C2

Description



BENZOL® Modern Drive SAE 0W30 API SN/CF est une huile moteur entièrement synthétique de haute qualité à base de poly alpha oléfine (PAO), principalement utilisée pour les moteurs de véhicules modernes. Il intègre la dernière technologie d'additifs et offre une protection sans compromis tout en garantissant une économie de carburant maximale. Cette huile utilise des améliorants d'indice de viscosité hautement dispersés qui favorisent des viscosités stables et la dispersion de la suie.

Applications

L'huile moteur **BENZOL®** entièrement synthétique SAE 0W30 est recommandée pour les voitures particulières, camions légers, équipements à essence et moteurs hybrides. Pour une utilisation toutes saisons dans les moteurs fonctionnant à l'essence, à l'essence à haute teneur en éthanol et avec ou sans turbo compression et

Spécifications et Homologations

API SN/CF, ACEA C2, RN 0700/0710, MB 229.51/229.52 CHRYSLER MS-13340, FIAT 9.55535-DS1/GS1, FORD WSS-M2C950-A, PSA B71 2312, STJLR.03.5007

Avantages de Performance

- Formule entièrement synthétique avancée à faible viscosité.
- Excellentes performances à basse température.
- Capacité à nettoyer les dépôts laissés dans le moteur.
- Contient un additif moussant à faible teneur en cendres pour prolonger la durée de vie des filtres à particules diesel (DPF).
- Faible teneur en soufre et en phosphore, réduisant ainsi l'empoisonnement des convertisseurs catalytiques à essence (CAT).
- Maintien des performances optimales même en conditions de forte pression.
- Réduit le dépôt moteur pour maximiser la réactivité du moteur.

Spécifications Techniques

Numéro du produit/pièce

MD03626333	4 x 5	MD03626323	4 x 4
MD03626173	12 x 1	MD03626173	24 X 1
MD03626513	1 x 20	MD03626533	1 x 25
MD03626563	1 x 200	MD03626573	1 x 208
MD03626603	1x1000		

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et lumineux
Eau	Plaque chauffante	Néant
Couleur	D-1500	L3.0
Densité à 15 °C, kg/l	D-1298	0.8420
Viscosité à 100 °C, cSt	D-445	11.35
Viscosité à 40 °C, cSt	D-445	64.55
Indice de viscosité	D-2270	172
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	220
Point d'écoulement, °C	D-97	-42
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.2
CCS à -35°C (mPa.s)	D-5293	5750
Cendres sulfatées (% en masse)	D-874	0.80
Teneur en soufre (% en masse)	D-4294	0.25
Phosphore (P) (% en masse)	D-5185	0.085

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit BENZOL, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

© Droits d'auteurs 2024 Benzol Lubrifiants l Tous droits réservés

SERVICE CLIENT
info@benzollubricants.de
www.benzollubricants.de