

MODERN DRIVE SAE 0W-8 JASO GLV-1



Descripción

BENZOL® Modern Drive SAE 0W-8 JASO GLV-1 es un aceite de motor de ultra baja viscosidad, totalmente sintético y de baja fricción a base de PAO (Polialfaolefina) de última generación recomendado para la lubricación de motores de gasolina de modelo japonés y vehículos híbridos que requiere JASO GLV-1. Estos aceites con tecnología de viscosidad ultrabaja están formulados específicamente para proporcionar un alto nivel de eficiencia



Aplicaciones

El aceite de motor **BENZOL®** SAE 0W-8 JASO GLV-1 se recomienda para automóviles de pasajeros, equipos de gasolina y motores híbridos de vehículos de modelos japoneses. Para uso en todas las estaciones en motores que funcionan con gasolina, gasolina con alto contenido de etanol y con o sin turbocompresor e inyección directa.

Especificaciones y aprobaciones

JASO GLV-1

Beneficios de rendimiento

- Fórmula totalmente sintética avanzada de baja viscosidad.
- Excelentes capacidades a baja temperatura.
- Puede limpiar el lodo que queda en su motor.
- Excepcional resistencia a la oxidación y a la formación de espuma.
- Excelentes propiedades dispersivas y detergentes que garanticen un motor limpio.

Número de producto/pieza

MD26000333	4 x 5	MD26000323	4 x 4
MD26000173	12 x 1	MD26000173	24 X 1
MD26000513	1 x 20	MD26000533	1 x 25
MD26000563	1 x 200	MD26000573	1 x 208
MD26000603	1x1000		

Especificaciones técnicas

Pruebas	Método	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Placa caliente	Cero
Color	D-1500	2.0
Densidad @ 15 °C, kg/l	D-1298	0.8370
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D-445	4.80
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D-445	21.65
Índice de viscosidad	D-2270	150
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	214
Para punto, °C	D-97	-45
Espuma SEQ. I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.10
CCS a -35 °C (mPa.s)	D-5293	5600
Cenizas sulfatadas (% en masa)	D-874	0.78
Contenido de azufre (% en masa)	D-4294	0.28
Fósforo (P) (% en masa)	D-5185	0.075
HTHS a 150 °C (mPa.s)	D-5481	1.85

SALUD Y SEGURIDAD

No se espera que este producto tenga implicaciones adversas para la salud cuando se usa para la aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre el manejo seguro de este producto, consulte su Hoja de datos de seguridad del material (MSDS). Para obtener una MSDS de este o cualquier otro producto BENZOL, visite www.benzollubricants.de

