

MODERN DRIVE SAE 0W-8 JASO GLV-1



Description

BENZOL® Modern Drive SAE 0W-8 JASO GLV-1 est une huile moteur à très faible viscosité, entièrement synthétique à faible friction, à base de PAO (polyalphaoléfine), de dernière génération, recommandée pour la lubrification des moteurs à essence de modèle japonais et des véhicules hybrides nécessitant JASO GLV-1. Ces huiles technologiques à très faible viscosité sont spécialement formulées pour fournir un niveau élevé d'efficacité énergétique et de protection contre les dépôts dans des conditions de service sévères.



Applications

L'huile moteur **BENZOL®** entièrement synthétique L'huile moteur SAE 0W-8 JASO GLV-1 est recommandée pour les voitures particulières, les équipements à essence et les moteurs hybrides des modèles de véhicules japonais. Pour une utilisation toutes saisons dans les moteurs fonctionnant à l'essence, à l'essence à haute teneur en éthanol et avec ou sans turbocompression et injection directe.

Spécifications et Homologations

JASO GLV-1

Spécifications Techniques

Avantages de Performance

- Formulation synthétique avancée avec une viscosité réduite.
- Performances exceptionnelles à basse température.
- Propriétés dispersives et détergentes optimales pour assurer la propreté du moteur.
- Capacité à éliminer les boues accumulées dans le moteur.
- Résistance remarquable à l'oxydation et à la formation de mousse.
- Protection supérieure au démarrage grâce au maintien des films lubrifiants.

Numéro du produit/pièce

MD26000333	4 x 5	MD26000323	4 x 4
MD26000173	12 x 1	MD26000173	24 X 1
MD26000513	1 x 20	MD26000533	1 x 25
MD26000563	1 x 200	MD26000573	1 x 208
MD26000603	1x1000		

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et lumineux
Eau	Plaque chauffante	Nul
Couleur	D-1500	2.0
Densité à 15 °C, kg/l	D-1298	0.8370
Viscosité à 100 °C, cSt	D-445	4.80
Viscosité à 40 °C, cSt	D-445	21.65
Indice de viscosité	D-2270	150
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	214
Point d'écoulement, °C	D-97	-45
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.10
CCS à -35°C (mPa.s)	D-5293	5600
Cendres sulfatées (% en masse)	D-874	0.78
Teneur en soufre (% en masse)	D-4294	0.28
Phosphore (P) (% en masse)	D-5185	0.075
HTHS à 150°C (mPa.s)	D-5481	1.85

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit BENZOL, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

