Produktdatenblatt

EFFICIENT DRIVE SAE 10W30 API SL/CF ACEA A3/B4

Beschreibung



BENZOL® Efficient Drive SAE 10W30 API SL/CF ist ein hochqualitativer synthetischer Schmierstoff, der speziell für die neuesten Leistungsanforderungen moderner Motoren entwickelt wurde. Es kann in der Stadt, auf der Straße und auf der Autobahn, unter extremen Bedingungen in allen Jahreszeiten verwendet werden.

Anträge

BENZOL® Synthetische SAE 10W30 Motorenöl wird für Personenkraftwagen, leichte Lastwagen, benzinbetriebene Geräte und Viertaktmotorräder unter den härtesten und unterschiedlichsten Betriebsbedingungen empfohlen.

Leistungsvorteile

- Verbesserte Kraftstoffeigenschaften
- Ausgezeichnete Anti-Verschleiß-Eigenschaften.
- Ausgezeichnete Fähigkeiten bei niedrigen Temperaturen.
- Steigerung der Motoreffizienz.

Spezifikationen und Zulassungen

API SL/CF ACEA A3/B4, JASO MA2, MB 229.1, VW 501.00/505.00, RN 0700/0710

Produkt-/Teilenummer

ED09424332	4 x 5	ED09424322	4 x 4
ED09424172	12 x 1	ED09424172	24 X 1
ED09424512	1 x 20	ED09424532	1 x 25
ED09424562	1 x 200	ED09424572	1 x 208
ED09424602	1x1000		

Technische Daten

Prüfungen	Methode	Ergebnisse
Erscheinungsbild	Visuell	Klar & Hell
Wasser	Kochplatte	Null
Farbe	D-1500	L2.5
Dichte @ 15 °C, kg/L	D-1298	0.8720
Viskosität @ 100 °C, cSt	D-445	10.50
Viskosität @ 40 °C, cSt	D-445	69.95
Viskositätsindex	D-2270	138
Flammpunkt, °C (COC)	D-92	232
Für Punkt, °C	D-97	-36
Schaumsequenz, I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	10.1
CCS @ -25°C (mPa.s)	D-5293	6400

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Es ist nicht zu erwarten, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Anwendung gesundheitsschädliche Auswirkungen hat. Detaillierte Informationen zur sicheren Handhabung dieses Produkts finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS). Um ein Sicherheitsdatenblatt für dieses oder andere **BENZOL®**-Produkte zu erhalten, besuchen Sie bitte www.benzollubricants.de

© Copyright 2025 Benzol-Schmierstoffe | Alle Rechte vorbehalten

KUNDENDIENST
info@benzollubricants.de
www.benzollubricants.de