Produktdatenblatt

COMFORT DRIVE SAE 25W60 API SL/CF ACEA A3/B3

Beschreibung



BENZOL® Comfort Drive SAE 25W60 API SL/CF wird aus hochwertigen Mineralbasismaterialien in Kombination mit einem multifunktionalen Zusatzpaket formuliert. Es besitzt perfekte Schmiereigenschaften und Viskositätsstabilität in Kombination mit Ablagerungs- und Verschleißkontrolle.

Anträge

BENZOL® Mineralisches SAE 25W60 Motoröl wird für Pkw, leichte Lkw, benzinbetriebene Geräte und Viertaktmotoren unter den härtesten und vielfältigsten Betriebsbedingungen empfohlen.

Spezifikationen und Zulassungen

API SL/CF ACEA A3/B3, VW 501.00/505.00

Leistungsvorteile

- Verbesserte Oxidationsbeständigkeit.
- Ausgezeichnete Verschleißschutzeigenschaften.
- Ausgezeichnete Fähigkeiten bei niedrigen Temperaturen.
- Schutz vor Kolbenablagerungen und Aufrechterhaltung der Motorsauberkeit.
- Steigerung der Triebwerkseffizienz.
- Bietet einen verbesserten Kraftstoffverbrauch.

Produkt-/Teilenummer

CD24423331	4 x 5	CD24423321	4 x 4
CD24423171	12 x 1	CD24423171	24 X 1
CD24423511	1 x 20	CD24423531	1 x 25
CD24423561	1 x 200	CD24423571	1 x 208
CD24423601	1x1000		

Technische Daten

Prüfungen	Methode	Ergebnisse
Erscheinungsbild	Visuell	Klar & Hell
Wasser	Kochplatte	Null
Farbe	D-1500	L2.5
Dichte @ 15 °C, kg/L	D-1298	0.8830
Viskosität @ 100 °C, cSt	D-445	23.50
Viskosität @ 40 °C, cSt	D-445	216.2
Viskositätsindex	D-2270	135
Flammpunkt, °C (COC)	D-92	242
Für Punkt, °C	D-97	-24
Schaumsequenz, I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	8.2

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Es ist nicht zu erwarten, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Anwendung gesundheitsschädliche Auswirkungen hat. Detaillierte Informationen zur sicheren Handhabung dieses Produkts finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS). Um ein Sicherheitsdatenblatt für dieses oder andere **BENZOL®**-Produkte zu erhalten, besuchen Sie bitte www.benzollubricants.de

© Copyright 2025 Benzol-Schmierstoffe | Alle Rechte vorbehalten

KUNDENDIENST
info@benzollubricants.de
www.benzollubricants.de