



Beschreibung

BENZOL® Comfort Drive SAE 50 API SJ/CF ist ein hochwertiges, schweres Schmierstoff, Monograde, der speziell für eine breite Palette von Personenkraftwagenmotoren und leichten Industriefahrzeugen entwickelt wurde. Es kann in der Stadt, auf der Straße und auf der Autobahn zu allen Jahreszeiten verwendet werden. Es verfügt über perfekte Schmiereigenschaften, eine hohe Zink- und Viskositätsstabilität in Kombination mit Ablagerungs- und Verschleißschutz. Er kontrolliert den Ölverbrauch und hält den Druck in älteren Motoren aufrecht.



Anträge

BENZOL® Mineralisches SAE 50 wird für Personenkraftwagen, leichte Lastwagen, SUVs und Lieferwagen sowie für benzinbetriebene Ausrüstungen unter den härtesten und vielfältigsten Betriebsbedingungen empfohlen.

Spezifikationen und Zulassungen

API SJ/CF, ACEA A3/B3

Technische Daten

Leistungsvorteile

- Verbesserte Kontrolle der Flüchtigkeit und des Ölverbrauchs.
- Schützt vor Ruß-, Lack- und Schlammabildung.
- Hochwirksame Kontrolle über Verschleiß, Korrosion und Rost.
- Außergewöhnliche Beständigkeit gegen Oxidation und Schaumbildung.
- Hervorragende Dispergier- und Reinigungseigenschaften, die einen sauberen Motor gewährleisten.
- Verbesserter Schutz beim Start durch Aufrechterhaltung des schützenden Ölfilms.
- Steigerung der Motoreffizienz.

Produkt-/Teilenummer

CD21323331	4 x 5	CD21323321	4 x 4
CD21323171	12 x 1	CD21323171	24 X 1
CD21323511	1 x 20	CD21323531	1 x 25
CD21323561	1 x 200	CD21323571	1 x 208
CD21323601	1x1000		

Prüfungen	Methode	Ergebnisse
Erscheinungsbild	Visuell	Klar & Hell
Wasser	Kochplatte	Null
Farbe	D-1500	L3.0
Dichte @ 15 °C, kg/L	D-1298	0.8818
Viskosität @ 100 °C, cSt	D-445	19.75
Viskosität @ 40 °C, cSt	D-445	192.5
Viskositätsindex	D-2270	118
Flammpunkt, °C (COC)	D-92	244
Für Punkt, °C	D-97	-18
Schaumsequenz, I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	8.5

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Es ist nicht zu erwarten, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Anwendung gesundheitsschädliche Auswirkungen hat. Detaillierte Informationen zur sicheren Handhabung dieses Produkts finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS). Um ein Sicherheitsdatenblatt für dieses oder andere **BENZOL®**-Produkte zu erhalten, besuchen Sie bitte www.benzollubricants.de

