Produktdatenblatt

MODERN DRIVE SAE 5W30 API SN/CF ACEA C3

Beschreibung



BENZOL® Modern Drive SAE 5W30 API SN/CF ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-Schmiermittel mit niedrigem Gehalt an SAP-Zusätzen, das speziell entwickelt wurde, um modernen Benzin- und Diesel-Motoren mit langer Lebensdauer, einschließlich Motoren mit Dieselpartikelfilter (DPF) ohne im Kraftstoff integrierten Katalysator, einen hervorragenden Schutz zu bieten. Es wurde speziell für Motoren konzipiert, die unter anspruchsvollen Bedingungen betrieben werden, und sorgt für Sauberkeit, Oxidationsbeständigkeit und anhaltenden Schutz, um eine zuverlässige Leistung über das gesamte Wartungsintervall hinweg zu gewährleisten.

Anträge

BENZOL® Fully Synthetic SAE 5W30 Motorenöl wird für Personenkraftwagen, leichte Lastwagen, benzingetriebene Geräte und Hybridmotoren empfohlen. Es ist für den ganzjährigen Einsatz in Motoren geeignet, die mit Benzin, hochethanolhaltigem Benzin betrieben werden und keine Turboaufladung und Direkteinspritzung aufweisen.

Spezifikationen und Zulassungen

API SN/CF, ACEA C2/C3, MB-Approval 229.51/229.52, VW 504.00/507.00, BMW LL-04, GM Dexos 2, PORSCHE C30, RN 0700/0710, Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C917-A, PSA B71 2290, PSA B71 2297, Stellantis FPW9.55535/03.

Leistungsvorteile

- Niedrige Viskosität, fortschrittliche vollsynthetische Formel.
- Hervorragende Eigenschaften bei niedrigen Temperaturen.
- Enthält niedrigaschige Schaumadditive zur Verlängerung der Lebensdauer von Dieselpartikelfiltern (DPF).
- Niedriger Schwefel- und Phosphorgehalt trägt zur Verringerung der Vergiftung von Benzin-Katalysatoren bei.
- Sichert maximale Leistung, selbst unter Druck.
- Reduziert Ablagerungen im Motor, um die Motorantwort zu maximieren

Produkt-/Teilenummer

MD06627333	4 x 5	MD06607323	4 x 4
MD06627173	12 x 1	MD06627173	24 X 1
MD06627513	1 x 20	MD06627533	1 x 25
MD06627563	1 x 200	MD06627573	1 x 208
MD06627603	1x1000		

Technische Daten

Prüfungen	Methode	Ergebnisse
Erscheinungsbild	Visuell	Klar & Hell
Wasser	Kochplatte	Null
Farbe	D-1500	L3.0
Dichte @ 15 °C, kg/L	D-1298	0.8520
Viskosität @ 100 °C, cSt	D-445	11.25
Viskosität @ 40 °C, cSt	D-445	64.45
Viskositätsindex	D-2270	170
Flammpunkt, °C (COC)	D-92	222
Für Punkt, °C	D-97	-36
Schaumsequenz, I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	6.7
CCS bei -30°C (mPa.s)	D-5293	6000
Sulfatierte Asche (Masse %)	D-874	0.79
Schwefelgehalt (Masse %)	D-4294	0.25
Phosphor (P) (Masse %)	D-5185	0.080
HTHS bei 150°C (mPa.s)	D-5481	3.68



GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Es ist nicht zu erwarten, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Anwendung gesundheitsschädliche Auswirkungen hat. Detaillierte Informationen zur sicheren Handhabung dieses Produkts finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS). Um ein Sicherheitsdatenblatt für dieses oder andere **BENZOL®**-Produkte zu erhalten, besuchen Sie bitte www.benzollubricants.de

© Copyright 2025 Benzol-Schmierstoffe | Alle Rechte vorbehalten

KUNDENDIENST
info@benzollubricants.de
www.benzollubricants.de