# Produktdatenblatt

# COMFORT DRIVE SAE 60 API SF/CF ACEA A2/B2

## Beschreibung



**BENZOL®** Comfort Drive SAE 60 API SF/CF ist ein hochwertiges, schweres Schmierstoff, Monograde, der speziell für eine breite Palette von Personenkraftwagenmotoren und leichten Industriefahrzeugen entwickelt wurde. Es kann in der Stadt, auf der Straße und auf der Autobahn zu allen Jahreszeiten verwendet werden. Es verfügt über perfekte Schmiereigenschaften, eine hohe Zink- und Viskositätsstabilität in Kombination mit Ablagerungs- und Verschleißschutz. Er kontrolliert den Ölverbrauch und hält den Druck in älteren Motoren aufrecht.

## Anträge

**BENZOL®** Mineralisches SAE 60 wird für Personenkraftwagen, leichte Lastwagen, SUVs und Lieferwagen sowie für benzinbetriebene Ausrüstungen unter den härtesten und vielfältigsten Betriebsbedingungen empfohlen.

## Spezifikationen und Zulassungen

API SF/CF, ACEA A2/B2

## Technische Daten

## Leistungsvorteile

- Verbesserte Kontrolle der Flüchtigkeit und des Ölverbrauchs.
- Schützt vor Ruß-, Lack- und Schlammbildung.
- Hochwirksame Kontrolle über Verschleiß, Korrosion und Rost.
- Außergewöhnliche Beständigkeit gegen Oxidation und Schaumbildung.
- Hervorragende Dispergier- und Reinigungseigenschaften, die einen sauberen Motor gewährleisten.
- Verbesserter Schutz beim Start durch Aufrechterhaltung des schützenden Ölfilms.
- Steigerung der Motoreffizienz.

## Produkt-/Teilenummer

| | | | |
|---|---|---|---|
| CD22122331 | 4 x 5 | CD22122321 | 4 x 4 |
| CD22122171 | 12 x 1 | CD22122171 | 24 X 1 |
| CD22122511 | 1 x 20 | CD22122531 | 1 x 25 |
| CD22122561 | 1 x 200 | CD22122571 | 1 x 208 |
| CD22122601 | 1x1000 | | |

| Prüfungen | Methode | Ergebnisse |
|---|---|---|
| Erscheinungsbild | Visuell | Klar & Hell |
| Wasser | Kochplatte | Null |
| Farbe | D-1500 | L2.5 |
| Dichte @ 15 °C, kg/L | D-1298 | 0.8820 |
| Viskosität @ 100 °C, cSt | D-445 | 23.10 |
| Viskosität @ 40 °C, cSt | D-445 | 236.7 |
| Viskositätsindex | D-2270 | 120 |
| Flammpunkt, °C (COC) | D-92 | 244 |
| Für Punkt, °C | D-97 | -18 |
| Schaumsequenz, I/II/III | D-892 | 0/0/0 |
| TBN, mg KOH/g | D-2896 | 4.95 |

## GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Es ist nicht zu erwarten, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Anwendung gesundheitsschädliche Auswirkungen hat. Detaillierte Informationen zur sicheren Handhabung dieses Produkts finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS). Um ein Sicherheitsdatenblatt für dieses oder andere **BENZOL®**-Produkte zu erhalten, besuchen Sie bitte www.benzollubricants.de

© Copyright 2025 Benzol-Schmierstoffe | Alle Rechte vorbehalten

KUNDENDIENST
info@benzollubricants.de
www.benzollubricants.de