Fiche Technique du produit

HUILE DE RINÇAGE DU MOTEUR

Description



L'huile de rinçage du moteur **BENZOL®** est une formule de nettoyage du moteur sans solvant, conçue pour éliminer les dépôts, les boues et les contaminants lors de la vidange de l'huile. Enrichie en zinc, elle protège le moteur contre l'usure. Sa formulation sans solvant préserve les joints et les garnitures d'étanchéité, évitant ainsi tout dommage durant le nettoyage. Ce produit nettoie efficacement tous les dépôts et réduit, voire élimine, les boues présentes dans l'ensemble du système d'huile, garantissant ainsi un nettoyage et une protection optimaux.

Applications

L'huile de rinçage du moteur **BENZOL** est conçu pour être utilisé dans tous les types de moteurs des voitures particulières, des véhicules utilitaires légers et lourds, des motos, des équipements agricoles, miniers, agricoles, industriels, des moteurs marins et stationnaires

Mode d'emploi

Une fois que l'huile de rinçage a été versée dans le système du moteur, elle ne doit circuler que pendant une courte période (10 à 15 minutes) dans des conditions de charge légère ou nulle. Cette opération est effectuée lorsque le moteur tourne au ralenti, afin de réduire les contraintes exercées sur le moteur pendant l'action de nettoyage. À la fin, veillez à ce que l'huile soit complètement vidangée alors qu'elle est encore chaude.

Avantages de Performance

- Contenu en zinc pour une meilleure protection contre l'usure.
- Absence de solvant pour éviter d'endommager les joints du moteur.
- Élimination des boues, des vernis et des dépôts lors de la vidange d'huile.
- Compatibilité avec tous les moteurs à essence, diesel et GPL.
- Adaptabilité à toutes les huiles minérales, semi-synthétiques ou synthétiques.
- Sécurité pour les filtres à particules et les convertisseurs catalytiques.

Numéro du produit/pièce

FO01000031	24x250	FO01000644	24x300

Spécifications Techniques

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et brillant
Eau	Plaque chauffante	Nul
Couleur	D-1500	L2.0
Densité @ 15 °C, kg/L	D-1298	0.8756
Viscosité @ 100 °C, cSt	D-445	5.32
Viscosité @ 40 °C, cSt	D-445	30.97
Indice de viscosité	D-2270	105
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	218
Point d'écoulement, °C	D-97	-33
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit BENZOL, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

© Droits d'auteurs 2024 Benzol Lubrifiants l Tous droits réservés

SERVICE CLIENT
info@benzollubricants.de
www.benzollubricants.de