Produktdatenblatt

SAE 10W CAT TO-4

Beschreibung



BENZOL® SAE 10W CAT TO-4 ist ein besonders leistungsfähiges Getriebeöl, das mit hochwertigen hydrobehandelten Grundölen und einem multifunktionalen Additivsystem formuliert wurde. Die fortschrittliche Technologie wurde entwickelt, um die Leistung von Anlagen zu optimieren, die in einem breiten Spektrum von Umgebungen und Bedingungen betrieben werden. Es ist besonders nützlich in Anlagen, bei denen ein gemeinsames Schmiersystem Öl für verschiedene Anwendungen liefert..

Anträge

BENZOL® SAE 10W eignet sich zur Verwendung in Getrieben und Hydrauliksystemen, nassen Bremsen und allen schweren Automatikgetrieben mit Drehmomentwandler und Lastschaltgetrieben.

Leistungsvorteile

- Ein Multifunktionsöl für Hydraulik-, Getriebe- und Nassbremssysteme und geeignet für leistungsstarke Traktoren.
- Hervorragender Schutz vor Rost und Korrosion, erhöht die Lebensdauer der Systemkomponenten.
- Gute Rostbeständigkeit und Verträglichkeit mit Fugenmaterialien.
- Caterpillar-Lastschaltgetriebe und Endantriebe (ersetzt die alte Motorölspezifikation TO-2).
- Kompatibel mit Kupplungsmaterialien und Elastomeren.

Spezifikationen und Zulassungen

API CF, FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, Allison C-4, VOLVO WB 101, CATERPILLAR TO-4, ZF TE-ML 03C, Komatsu KES 07.868.1, Eaton Vickers M-2950-S/I-280-S

Produkt-/Teilenummer

TO25000331	4 x 5	TO25000321	4 x 4
TO25000171	12 x 1	TO25000171	24 X 1
TO25000511	1 x 20	TO25000531	1 x 25
TO25000561	1 x 200	TO25000571	1 x 208
TO25000601	1x1000		

Technische Daten

Prüfungen	Methode	Ergebnisse
Erscheinungsbild	Visuell	Klar & Hell
Wasser	Kochplatte	Null
Farbe	D-1500	L1.0
Dichte @ 15 °C, kg/L	D-1298	0.8575
Viskosität @ 100 °C, cSt	D-445	5.52
Viskosität @ 40 °C, cSt	D-445	32
Viskositätsindex	D-2270	108
Flammpunkt, °C (COC)	D-92	216
Für Punkt, °C	D-97	-39
Schaumsequenz, I/II/III	D-892	0/0/0

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Es ist nicht zu erwarten, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Anwendung gesundheitsschädliche Auswirkungen hat. Detaillierte Informationen zur sicheren Handhabung dieses Produkts finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS). Um ein Sicherheitsdatenblatt für dieses oder andere **BENZOL®**-Produkte zu erhalten, besuchen Sie bitte www.benzollubricants.de

© Copyright 2025 Benzol-Schmierstoffe | Alle Rechte vorbehalten

KUNDENDIENST
info@benzollubricants.de
www.benzollubricants.de