Ficha técnica del producto

SAE 50 CAT TO-4



Descripción

BENZOL® SAE 50 CAT TO-4 es un aceite multifuncional de súper alto rendimiento, que ha sido especialmente diseñado para cumplir con los rigurosos requisitos. Está formulado a partir de aceites minerales de alta calidad y un sistema de aditivos avanzado para lograr mejoras sobresalientes en el control de las vibraciones de los frenos húmedos y la toma de fuerza (PTO), así como una retención mejorada de la viscosidad (estabilidad al cizallamiento) en el servicio de campo

Aplicaciones

BENZOL® El fluido multifuncional de freno de transmisión hidráulica es adecuado para su uso en sistemas hidráulicos y de transmisión, frenos húmedos y mandos finales de tractores y otros equipos agrícolas o forestales con sistemas de lubricación comunes, donde se requiere un lubricante de tipo UTTO.

Ventajas de rendimiento

- Reducción de inventarios de aceite y simplificación de la selección de lubricantes.
- Reduce el desgaste de engranajes, bombas y válvulas hidráulicas.
- Proporciona un acoplamiento eficiente de los embragues de la toma de fuerza,
  Minimizando así el desgaste.
- Proporciona un acoplamiento eficiente de los embragues de la toma de fuerza,
  Minimizando así el desgaste.
- Excelente estabilidad térmica y a la oxidación.
- Proporciona un acoplamiento eficiente de los embragues de la toma de fuerza, minimizando así el desgaste.

Especificaciones y Homologaciones

API GL-4, API CF, CAT TO-4, KOMATSU KES 07.868.1, ALLISON C-4, Eaton Vickers M-2950-S/I-280-S

Número de producto/pieza

TO21000331	4 x 5	TO21000321	4 x 4
TO21000171	12 x 1	TO21000171	24 X 1
TO21000511	1 x 20	TO21000531	1 x 25
TO21000561	1 x 200	TO21000571	1 x 208
TO21000601	1x1000		

Especificaciones Técnicas

Pruebas	Métodos	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Plato caliente	Nulo
Color	D-1500	L2.5
Densidad a 15 °C, kg/L	D-1298	0.8845
Viscosidad a 100 °C, cSt	D-445	19.65
Viscosidad a 40 °C, cSt	D-445	205.6
Índice de viscosidad	D-2270	110
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	242
Punto de fluidez, °C	D-97	-24
Espuma SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0

Salud y seguridad

Este producto no debería tener implicaciones adversas para la salud cuando se utiliza en su aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre la manipulación segura de este producto, consulte su ficha de datos de seguridad (FDS). Para obtener una FDS sobre este producto o cualquier otro producto de BENZOL visite www.benzollubricants.de.

© Copyright 2024 Benzol Lubricantes I Todos los derechos reservados

ATENCIÓN AL CLIENTE
info@benzollubricants.de
www.benzollubricants.de