Produktdatenblatt

STOU SAE 15W40



Beschreibung

BENZOL® STOU SAE 15W40 ist ein besonders leistungsstarkes Super Tractor Oil Universal (STOU), das mit hochwertigen, hydrobehandelten Basisölen und einem multifunktionalen Additivsystem formuliert ist. Diese halbsynthetische fortschrittliche Technologie ist darauf ausgelegt, die Leistung von Geräten zu optimieren, die in einer Vielzahl von Umgebungen und Bedingungen eingesetzt werden. Sie ist besonders nützlich in landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten, bei denen ein gemeinsames Schmiersystem Öl für verschiedene Anwendungen liefert.

Anträge

BENZOL® Super Tractor Oil Universal (STOU) Multifunktionsflüssigkeit eignet sich für den Einsatz in modernen landwirtschaftlichen Traktoren, die mit Motor-, Getriebe- und Hydrauliksystemen funktionieren. Sie kann auch für andere landwirtschaftliche oder forstwirtschaftliche Geräte mit gängigen Schmiersystemen empfohlen werden, bei denen ein hochwertiges STOU-Schmiermittel erforderlich ist.

Spezifikationen und Zulassungen

API GL-4, Ford WSS-M2C159B/C, WSS-M2C86B, Allison C-4, VOLVO WB 101, CATERPILLAR TO-2, John Deere JDM J20C/D, ZF TE-ML-03E, TE-ML-05F, Massey Ferguson M1135, M1141, M1143.

Technische Daten

Leistungsvorteile

- Seine Vielseitigkeit macht es für den Einsatz mit einer Vielzahl von landwirtschaftlichen Maschinen geeignet.
- Ein multifunktionales Öl für hydraulische, Getriebe- und Nassbremsensysteme und geeignet für Hochleistungstraktoren.
- Ausgezeichneter Schutz gegen Rost und Korrosion, erhöht die Lebensdauer der Systemkomponenten.
- Gute Rostbeständigkeit und Kompatibilität mit Dichtungsmaterialien.
- Ausgezeichnete thermische und oxidationsstabile Eigenschaften.

Produkt-/Teilenummer

TO13010332	4 x 5	TO13010322	4 x 4
TO13010172	12 x 1	TO13010172	24 X 1
TO13010512	1 x 20	TO13010532	1 x 25
TO13010562	1 x 200	TO13010572	1 x 208
TO13010602	1x1000		

Prüfungen	Methode	Ergebnisse
Erscheinungsbild	Visuell	Klar & Hell
Wasser	Kochplatte	Null
Farbe	D-1500	L2.5
Dichte @ 15 °C, kg/L	D-1298	0.8765
Viskosität @ 100 °C, cSt	D-445	14.10
Viskosität @ 40 °C, cSt	D-445	93.60
Viskositätsindex	D-2270	155
Flammpunkt, °C (COC)	D-92	232
Für Punkt, °C	D-97	-39
Schaumsequenz, I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mgKOH/g	D-2896	10.2

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Es ist nicht zu erwarten, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Anwendung gesundheitsschädliche Auswirkungen hat. Detaillierte Informationen zur sicheren Handhabung dieses Produkts finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS). Um ein Sicherheitsdatenblatt für dieses oder andere **BENZOL®**-Produkte zu erhalten, besuchen Sie bitte www.benzollubricants.de

© Copyright 2025 Benzol-Schmierstoffe | Alle Rechte vorbehalten

KUNDENDIENST
info@benzollubricants.de
www.benzollubricants.de